

# F/97 DOPPIA TECNOLOGIA

## MISURE STANDARD

Luce netta di passaggio

Larghezza: 800—850—900 Altezza: 2100

### DOTAZIONE DI SERIE

- Falso telaio in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura, dotato di otto robuste zanche di ancoraggio o perni e di otto blocchetti regolabili per il fissaggio del telaio maestro.
- Telaio maestro in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura dotato di cardini saldati su appositi supporti; finitura in antiruggine e successiva mano di vernice epossidica a due componenti. Il colore di serie è marrone testa di moro
- Battente in doppio strato di lamiera d'acciaio zincata, con rinforzi interni trasversali e longitudinali in acciaio pressopiegato. Tutti i componenti interni sono in acciaio zincato. Profilo perimetrale del battente in acciaio inox su tre lati. Cardini regolabili contrapposti; spioncino grandangolare; cornici paraspigolo interne; guarnizioni di battuta in gomma su tre lati. Mezza maniglia interna e pomolo esterno fisso, oppure doppia maniglia passante in ottone.
- Pannelli di rivestimento interno ed esterno impiallacciati a scelta tra le seguenti finiture:

|                |   |
|----------------|---|
| Noce Tanganica | scuro 1 - medio 3 - chiaro 13 - naturale 9        |
| Noce Mansonia  | scuro 8 - medio 12 - chiaro 6                     |
| Mogano         | scuro 7 - medio 11 - chiaro 15                    |
| Rovere         | tinta noce scuro 16 - tinta noce 14 - naturale 10 |
| Frassino       | naturale 5  |
| Ciliegio       |   |

### **CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEL GRUPPO DI SICUREZZA**

**N° 4** chiavistelli centrali più lo scrocco

**N° 3** chiavistelli laterali inferiori e **N° 3** chiavistelli laterali superiori

**N° 1** Serratura a doppia tecnologia con movimento principale a doppia mappa ricicrabile, con 5 chiavi di serie più attrezzo di cambio; chiusura secondaria azionata da un cilindro europeo di sicurezza antitrapano con sigillo di sicurezza antistrappo con 1 chiave di cantiere, 5 chiavi padronali, 3 chiavi di riserva tutte a duplicazione protetta, con borchia esterna di protezione antistrappo ed antieffrazione con fissaggio a baionetta su apposita piastra e imbullonata alla serratura

**N° 5** rostri fissi

omega di rinforzo longitudinali distanti non più di 25cm l'uno dall'altro

