

Ercole CERTIFICATA IN CLASSE 4 SECONDO LA NORMA UNI ENV 1627

MISURE STANDARD

Luce netta di passaggio

Larghezza: 800—850—900 Altezza: 2100

DOTAZIONE DI SERIE

- **Falso telaio** in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura, dotato di otto robuste zanche di ancoraggio o perni e di otto blocchetti regolabili per il fissaggio del telaio maestro.
- **Telaio maestro** in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura dotato di cardini saldati su appositi supporti; finitura in antiruggine e successiva mano di vernice epossidica a due componenti. Il colore di serie è marrone testa di moro. Completo di guarnizione in gomma.
- **Battente** in doppio strato di lamiera d'acciaio zincato, con rinforzi interni trasversali e longitudinali in acciaio pressopiegato. Tutti i componenti interni sono in acciaio zincato. Profilo perimetrale del battente in acciaio inox su tre lati. Cardini regolabili contrapposti; spioncino grandangolare; cornici paraspigolo interne; guarnizioni di battuta in gomma su tre lati. Mezza maniglia interna e pomolo esterno fisso, oppure doppia maniglia passante in ottone.
- **Pannelli di rivestimento** a scelta tra le seguenti finiture:

Noce Tanganica	medio 3 - chiaro 13 - naturale 9
Noce Mansonia	scuro 8 - medio 12
Mogano	scuro 7 - chiaro 15
Rovere	scuro 16 - medio 14 - naturale 10

 Frassino, Ciliegio, Bianco, Noce Nazionale
Rivestimenti con maggiorazione:
 Avorio, Rovere sbiancato poro aperto, Acero, Wengè poro aperto

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEL GRUPPO DI SICUREZZA

N° 4 chiavistelli centrali più lo scrocco

N° 2 chiavistelli laterali inferiori

N° 2 chiavistelli laterali superiori

N° 1 Serratura a doppia tecnologia con movimento principale a doppia mappa ricicfrabile, con 5 chiavi di serie più attrezzo di cambio; chiusura secondaria azionata da un cilindro europeo di sicurezza antitrapano con sigillo di sicurezza antistrappo con 1 chiave di cantiere, 5 chiavi padronali, 3 chiavi di riserva tutte a duplicazione protetta, con borchia esterna di protezione antistrappo ed antieffrazione con fissaggio a baionetta su apposita piastra e imbullonata alla serratura

N° 5 rostri fissi **N° 1** piastrone di rinforzo serratura e deviatori

N° 5 semi-omega di rinforzo longitudinali **N° 1** piatto frontale a protezione

chiavistelli **N° 6** tubolari longitudinali e trasversali

